

TERMIKA-3

COD. 3PTS QE

PITTURA TERMORIFRANGENTE SILOSSANICA TRASPIRANTE AL QUARZO PER ESTERNI



Prodotto silossanico supertraspirante con elevata tecnologia ad alta efficienza per il risparmio energetico. È un rivestimento murale al quarzo a base di resine silossaniche, per le sue caratteristiche viene utilizzato per supporti ove si richiede massima protezione abbinata a grande traspirabilità su pareti esterne, ottenendo così un supporto omogeneo supertraspirante, termorifrangente e termoisolante.

È una pittura che riduce molto gli scambi termici e allo stesso tempo la trasmissione dei rumori esterno-interno, il prodotto è a basso valore del voc.

L'isolamento di TERMIKA 3PTSQE offre vantaggi nel risparmio dei costi energetici che possono variare fino ad un massimo del 40%.

Il prodotto per le sue caratteristiche è ottimo contro muschi, funghi e muffe.

È disponibile in una vasta gamma di colori pastello, tenui (*rif. cartelle Oxo Chemical*).



APPLICAZIONI:



Applicazione a pennello, a rullo di pelo e a spruzzo. Diluizione ottimale: 20-25% acqua potabile

RESA:

1 litro 3 - 5 mq
4 litri 12 - 15 mq
10 litri 30 - 50 mq