



TERMIKA-1

COD. 1PTA QE

PITTURA TERMORIFRANGENTE ACRILICA TRASPIRANTE AL QUARZO PER ESTERNI

Pittura acrilica traspirante al quarzo con elevata tecnologia ad alta efficienza per il risparmio energetico. È un rivestimento murale molto flessibile, per le sue caratteristiche, viene utilizzato per isolare e rendere impermeabili e idrorepellenti le pareti esterne, ottenendo così un supporto omogeneo supertraspirante, termorifrangente e termoisolante. Il prodotto per le sue caratteristiche ha un sistema di permeabilità variabile relativa.

È una pittura che riduce molto gli scambi termici e allo stesso tempo la trasmissione dei rumori esterno-interno, il prodotto è a basso valore del VOC.

L'isolamento di TERMIKA 1 offre vantaggi nel risparmio dei costi energetici che possono variare fino ad un massimo del 40%.

Il prodotto per le sue caratteristiche è ottimo contro muschi, funghi e muffe.

È consigliabile bianco, ma è anche disponibile in una vasta gamma di colori pastello, tenui (rif. cartelle Oxo Chemical).

È particolarmente indicata per fabbricati composti da intonaci civili, premiscelati, cemento a vista e vecchi intonaci omogenei e compatti.



APPLICAZIONI:



Applicazione a pennello, a rullo di pelo e a spruzzo. Diluizione ottimale: 6-8% acqua potabile

RESA:

1 litro	4 - 6 mq
4 litri	16 - 24 mq
10 litri	40 - 60 mq